

2025 年 5 月吉日
株式会社レイケン
広報担当：営業企画推進課

モデルチェンジしたチラー・冷温調機 KCWS シリーズを発売

株式会社レイケン（東京都中央区、代表取締役：春名陽介）は、主力製品である冷水循環装置・冷温水循環装置「KCW シリーズ」をモデルチェンジし、新たに「KCWS シリーズ」として 2025 年 6 月 1 日より発売する。

新モデルではインバーターを標準搭載し、従来の「KCW-L シリーズ／KCW-HL シリーズ」と比較して、大幅な省エネ性能向上（最大 79.5%）と CO₂ 排出量削減（最大約 68%）を実現した。

本製品は、「中小企業等経営強化法」に基づく経営力向上計画の認定を受けた企業が導入する場合、「経営力向上設備等に関する税制措置（中小企業経営強化税制）」の対象となる。これにより「即時償却または税額控除（最大 10%）」の適用が可能である（要件を満たす場合）^{*1}

・主な変更点

- ① インバーターを標準搭載し、最大 79.5%の省エネ効果を実現
- ② CO₂排出量を最大約 68%削減
- ③ 冷却能力を最大 49%向上
- ④ 異電圧に対応（AC380V～415V 50Hz／AC380V～440V 60Hz）
- ⑤ 10 馬力以上の機種において、媒体流量表示機能を標準搭載（圧力換算式・グラフ出力に対応）

・経営力向上設備等に関する税制措置（中小企業経営強化税制）

- ① 対象機：ラインナップのうち単品にて販売価格 160 万円以上の製品
（詳細はお問合せ下さい）

・コントローラーの特長

- ① 視認性の高い 7 インチタッチパネルを採用
- ② メイン画面に温度表示に加え、媒体流量、高圧・低圧圧力を表示
- ③ メンテナンス時期を通知するお知らせ機能を搭載
- ④ トラブル発生時に Q&A 形式で解決方法を表示

・機能の特長

- ① 冷水循環装置の温度範囲を 6℃～30℃に拡大（従来機は 7℃～30℃）
- ② 冷温調機の温度範囲を 8℃～95℃に拡大（従来機は 10℃～95℃）
- ③ 品質管理に有効な流量計を標準装備
- ④ Modbus 通信、SPI 通信、リモート温度設定を標準搭載

・KCWS シリーズラインナップ

チラー：

KCWS-03Li／05Li／10Li／15Li／20Li／25Li／30Li／40Li／50Li／60Li

1 系統 冷温調機：

KCWS-03HLi／05HLi／10HLi／15HLi／20HLi／25HLi／30HLi／40HLi

2 系統 冷温調機：

KCWS-03HLi2／05HLi2／10HLi2／15HLi2／20HLi2／25HLi2／30HLi2／40HLi2

・発売開始日

発売開始日：2025 年 6 月 1 日

※1 税制措置の適用には、設備取得前に「工業会等による証明書」および「経営力向上計画」の認定取得が必要である。詳細は中小企業庁の案内を参照されたい。

出典：[中小企業庁 経営強化税制の概要](#)

<写真添付>



【KCWS-15Li】

<写真添付>



【KCWS-05HLi】

<当記事の問い合わせ先>

株式会社レイケン 営業企画推進課

TEL : 03-3663-5741

FAX : 03-3663-5740

メール : info@reikeninc.co.jp

ホームページ : <https://www.reikeninc.co.jp/>